



Ficha Técnica de Produto – Quick Step Parquet Imperio

Dados Técnicos	Normas	Parâmetros	Valores Requeridos	Resultados
Dimensões				
Espessura da régua				14 mm
Dimensões da régua				2200x220 mm
Réguas por embalagem				4 Und.
m2 por embalagem				1,9360 m ²
Construção da régua				
Camada de desgaste (Top Layer)		PEFC, FSC ou fontes controladas legalmente		3 mm
Núcleo da régua				Hevea QS Mastercore
Contrabalanço (Tardoz)		PEFC, FSC ou fontes controladas legalmente	Abeto ou Pinho	2 mm
Encaixe		Longitudinal		UNICLIC
		Transversal		UNICLIC MULTIFIT
Camada superior				
Espécie de madeira				Carvalho
Origem				Europa
Acabamento				Ver catálogo ou Web site
Seleção				Ver catálogo ou Web site
Instalação				
Flutuante		Sobre Quick-step Underlay	Ver instruções de instalação	
Colado		Usar Cola Quick-step Parquet - MS Polímero	Ver instruções de instalação	
CE	EN 14342:2008	Organismo notificado	DAP - PL - 1033.0	nível 4
PEFC				Rótulo PEFC
Garantias		Uso Residencial	Condições na embalagem	vitalícia
		Uso Comercial	Condições na embalagem	a pedido
		Junta Uniclic	Condições na embalagem	vitalícia
Acabamento		Verniz com cura UV		5 a 7 camadas
		Óleo com cura UV		2 camadas
Resistência ao desgaste	SIS 923509	Queda de areia		500 - 1700
	DIN 68861	S33		550 - 1200
Resistência ao risco		Camada superior com nano-tecnologia anti-risco		
Decoloração	EN 13442		Todos, excepto tinta azul	Classe 5
			Tinta azul	Classe 3
Aspecto Geral após Instalação	EN 13489	Diferenças de espessura	≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm
		Diferenças de largura	≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm
		Curvatura Longitudinal	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
		Curvatura Transversal	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %
Teste Cadeira de Castor		Utilizar rodas macias tipo W (EN 12529) e/ou tapete de esdrítorio adequado		
Resistência ao Deslizamento	CEN/TS 15676			USRV 50-52
Emissões de formaldeído	EN 717-1			E1
PCP				Abaixo do limite de detecção
Resistência Térmica	EN 12664			0,127 m ² .°K/W
Aquecimento piso radiante			Solicitar Informações	
Classificação ao Fogo	EN 14342		CWFT	D _{fr} S ₁
			Com Carvalho no Toplayer	C _{fr} S ₁

Edição 11/2014

Importador Exclusivo para Portugal:



LISTOR, S. A.
Centro Empresarial Águas de Mouro
Estrada da Atalaia, nº6
2530-009 Lourinhã

Telefone: 261 980 500
Fax: 261 980 509
e-mail: correio@listor.pt
www.listor.pt